

Led Wolkenplafond 4 Panelen-wolk



Led Wolkenplafond 4 Panelen-wolk

€ 57,50

Led Wolkenplafond 4 Panelen-wolk

Compleet met led paneel + print en plexiglasplaat

NERGENS GOEDKOPER

ONZE PRIJS IS DE AANTREKKELIJKSTE VAN GEHEEL EUROPA

Creëer een echte sfeer

Fris, ontspannen, rustieke en natuurlijke werkomgeving

Wordt compleet geleverd en is gemakkelijk zelf te installeren

Uniek voor thema's of marketing doeleinden

Besparing tot 75% aan energiekosten

Ideaal voor :

- Kantoor
- Vergaderruimte
- Kantine
- Wachtruimte
- Behandelkamer
- Horeca

-
- Winkel balie
 - Showroom
 - Fysiotherapeut
 - Schoonheidsspecialist
 - Tandarts
 - Ontvangsthal
 - Hotel

De unieke LED fotopanelen zijn speciaal ontworpen voor systeemplafonds.
Toepasbaar als enkel paneel maar juiste ook ideaal voor aaneenschakeling van meerdere panelen.
Led Verlichting Eindhoven biedt u dus een uitgebreid scala aan mogelijkheden en zijn ook helemaal aan te passen aan uw eigen wens en smaak!
Het systeem wordt compleet geleverd en is gemakkelijk te installeren.

De complete set bestaat uit:

Kwalitatief hoogwaardig LED paneel 595 mm x 595mm
Paneel met Full colour afbeelding voorzien van luchtafbeelding
Afstandhouders die zorgen voor een goede lichtverdeling.

De led panelen zijn geschikt voor een systeemplafond-grid van 60x60cm.

Formaat Aantal led panelen

120x120= 4 panelen

180x120= 6 panelen

180x180= 12 panelen

240x240= 16 panelen

360x360= 24 panelen

Extra mogelijkheden:

Naast het wolken-design is ook mogelijk om bijvoorbeeld bedrijvenlogo's in de panelen te verwerken.
Heeft u een ander idee? Laat het ons gerust weten.

Specificaties Led Paneel:

- Power : 40Watt
- LED Type : High Quality 2835 SMD
- Working Voltage : AC 85-265V
- Color Temperature : 5000 K of 6000 K (WOLKENPLAFOND) (INBOUW)
- Product Size :595 x 595 x 9.5 mm
- Housing Material : Aluminum alloy and Acrylic Cover, Silver/White
- Luminous Flux : 4200 Lumen

-
- Working Temperature : 20°C ~ 80°C
 - Storage Temperature : 20°C ~ 80°C
 - PF: 90
 - Viewing Angle : 120°
 - Lifespan : 30.000 hours
 - Color Rendering Index: Ra >90
 - Certificates : CE/FCC/ROHS
 - Total savings : 80%
 - Dimmable : NO
 - Weight(g) 4.3kg
 - Incl. Driver CE RoHS TUV & UL & SAA & PSE
 - Packaging export 6 pcs

Gemiddelde besparing 80%!