

# LED PANEL 40 WATT 295 X 1195 MM RF Dimbaar

LED PANEL 40 WATT 295 X 1195 MM RF Dimbaar

€ 61,50



## LED PANEL 40 WATT 295 X 1195 MM RF Dimbaar

Dimbare Led Panel voor systeemplafonds  
GETEST ALS ZEER GOEDE DIMMING LED PANEEL

Led Panel ter vervanging van de conventionele 'TL-bak'.

Eenvoudig in elk systeemplafond met plafondplaten van 60 x 60 cm te plaatsen.

Voor vervanging van de TL bak kunt u eenvoudig deze uit uw systeemplafond verwijderen en omwisselen met de moderne Led-panel.

Gemiddelde besparing 80%!

### Specificaties :

- Power : 40 W DIMBAAR TRIAC
- LED Type : High Quality 2835 SMD
- Working Voltage : AC 85-265V
- Color Temperature : 3000K-4000K- 5000k-6000K
- Product Size : 295 x 1195 x 10 mm
- Housing Material : Aluminum alloy White
- Luminous Flux : 3800LM +/-5%
- Working Temperature : 20°C ~ 80°C
- Storage Temperature : 20°C ~ 80°C
- Viewing Angle : 120°
- Lifespan : 30.000 hours
- Color Rendering Index: Ra >95
- Power factor 0.90
- Certificates : CE/FCC/ROHS/TUV
- EXCELLENT Dimbare Led driver
- Total savings : 80%
- Weight(g) 5.5kg
- Incl. Driver: Perfect dimmable driver met milight controller
- CE RoHS TUV & UL & SAA & PSE
- Packaging : 5 pcs Carton
- Packaging export 5 pcs Over Carton

Led Panel ter vervanging van de conventionele 'TL-bak'.

Eenvoudig in elk systeemplafond met plafondplaten van 60 x 60 cm te plaatsen.

Voor vervanging van de TL bak kunt u eenvoudig deze uit uw systeemplafond verwijderen en omwisselen met de moderne Led-panel.

Gemiddelde besparing 80%!

**Specificaties :**

- Power : 40 W DIMBAAR TRIAC
- LED Type : High Quality 2835 SMD
- Working Voltage : AC 85-265V
- Color Temperature : 3000K-4000K- 5000k-6000K
- Product Size : 295 x 1195 x 10 mm
- Housing Material : Aluminum alloy White
- Luminous Flux : 3800LM +/-5%
- Working Temperature : 20°C ~ 80°C
- Storage Temperature : 20°C ~ 80°C
- Viewing Angle : 120°
- Lifespan : 30.000 hours
- Color Rendering Index: Ra >95
- Power factor 0.90
- Certificates : CE/FCC/ROHS/TUV
- EXCELLENT Dimbare Led driver
- Total savings : 80%
- Weight(g) 5.5kg
- Incl. Driver: Perfect dimmable driver met milight controller
- CE RoHS TUV & UL & SAA & PSE
- Packaging : 5 pcs Carton
- Packaging export 5 pcs Over Carton